

## ヤマハ-ガソリン発電機

### INVERTER TYPE

#### インバータG-シリーズ

仕事に、レジャーに、日曜大工に。  
災害時の防災用家庭電源にも役に立ちます。

高品質な電気を供給する  
防音型インバータ発電機。



単相 G900iS



単相 G2800iSE

#### オープン発電機



単相 G2300A



単相 G2400S

#### G-Sシリーズ 超低騒音

## ヤマハ-空冷ディーゼル発電機

### YDGシリーズ



単相 YDG250VA

### YDG-Sシリーズ



三相 YDG600V5T

### YDG-VSシリーズ 超低騒音



単相 YDG200VS

#### ヤマハ-ガソリンインバータ発電機 G-シリーズ

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
G900iS	単相	50Hz/60Hz	0.9kW/0.9kVA	100V	直流12V-8A	2.5ℓ	リコイル	450mm×240mm×390mm	12.7kg
G2000iS			2.0kW/2.0kVA		直流12V-8A	6.0ℓ	リコイル	527mm×419mm×461mm	32kg
G2500i			2.5kW/2.5kVA		—	7.2ℓ	リコイル	487mm×395mm×425mm	29kg
G2800iSE			2.8kW/2.8kVA		直流12V-12A	12.7ℓ	セル(リコイル)	680mm×445mm×555mm	64kg
GF1400iS			1.4kVA		直流12V-8.3A	3.5ℓ	リコイル	490mm×295mm×445mm	20.5kg
GF3800iSE			3.8kVA		直流12V-8.3A	12.8ℓ	セル(リコイル)	580mm×527mm×618mm	74kg

#### ヤマハ-ガソリン発電機 G-シリーズ

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
G2300A-5/6	単相	50Hz/60Hz	2.0kW/2.3kW	100V	—	11ℓ	リコイル式	560mm×400mm×460mm	41kg

#### ヤマハ-ガソリン発電機 G-Sシリーズ

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
GF900S	単相	50Hz/60Hz	0.7kVA/0.9kVA	100V	直流12V-8.3A	3.5ℓ	リコイル	490mm×295mm×445mm	25kg
G2400S-5/6			2.0kW/2.4kW		—	11ℓ	リコイル	623mm×441mm×615mm	70kg
G2400S-5E/6E			—		—	19.5ℓ	セル(リコイル)	623mm×441mm×675mm	73kg
G2400S-5LE/6LE			—		—	19.5ℓ	セル(リコイル)	623mm×441mm×675mm	73kg
G3500S-5E/6E			3.05kW/3.5kW		—	19.5ℓ	セル(リコイル)	731mm×540mm×654mm	110kg

#### ヤマハ-空冷ディーゼル発電機 YDG-VSシリーズ

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
YDG200VS-5/6E	単相	50Hz/60Hz	1.7kW/2.0kW	100V	—	15ℓ	セル	713mm×598mm×687mm	134kg
YDG250VS-5/6E			2.0kW/2.5kW		145kg				
YDG300VS-5/6E			2.7kW/3.0kW		146kg				
YDG350VS-5/6E			3.0kW/3.3kW		149kg				

#### ヤマハ-空冷ディーゼル発電機 YDG-Sシリーズ

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
YDG500VS-5/6E	単相	50Hz/60Hz	4.0kW/4.8kVA	100V	直流12V-8.3A	16ℓ	セル	910mm×527mm×740mm	178kg
YDG600V5T-5/6E			4.7kVA/5.6kVA		200V/220V				単相交流0.5/0.55kW

#### ヤマハ-空冷ディーゼル発電機 YDG-シリーズ

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
YDG250VA-5/6E	単相	50Hz/60Hz	2.0kW/2.4kW	100V	—	7.2ℓ	セル(リコイル)	649mm×416mm×500mm	64kg
YDG350VA-5/6E			3.0kW/3.4kW		—				13ℓ

## ヤマハ-投光機

### スポットライト投光機 LBシリーズ

### バルーン投光機 UFOシリーズ



走行ドライバーの  
迷惑にならない  
目にやさしいソフトな灯り。



(バルーン収納時)

#### ヤマハ-スポットライト投光機 LB

名称	仕様	ランプ仕様	マスト伸縮装置	連続運転可能時間	全長×全幅×全高	乾燥質量
LB230F	YDG200VS搭載	メタルハライドランプ400W×2灯	昇降式3段×手動ウィンチ	30/26hr	(最大伸長×アウトリガー時) 1040×930×4160mm	258kg
LB430F	YDG300VS搭載	メタルハライドランプ400W×4灯	昇降式3段×手動ウィンチ	20/17hr	(最大伸長×アウトリガー時) 1550×1600×4160mm	296kg

#### ヤマハ-バルーン投光機 LB

名称	仕様	ランプ仕様	マスト伸縮装置	連続運転可能時間	全長×全幅×全高	乾燥質量
LB43FBH	メタルハライドランプ	400W×4灯	昇降式3段×手動ウィンチ	18hr	(最大伸長×アウトリガー時) 1550×1600×4445mm	240kg

#### ヤマハ-バルーン投光機 UFOシリーズ

名称	仕様	ランプ仕様	マスト伸縮装置	連続運転可能時間	全長×全幅×全高	乾燥質量
LB1130FBD	ディーゼル発電機	—	—	17hr	(最大伸長×アウトリガー時) 1550×1600×4445mm	254kg
LB1130FBG	ガソリン発電機	メタルハライドランプ	昇降式3段×手動ウィンチ	10hr	(最大伸長×アウトリガー時) 1550×1600×4445mm	192kg
LB1130FBG	インバータ発電機	1000W×1灯	—	12hr	(最大伸長×アウトリガー時) 1550×1600×4445mm	191kg
LB1130FBG(ガソリン)	ガソリン発電機	—	—	15hr	(最大伸長×アウトリガー時) 1550×1600×4445mm	195kg